

BUTS EXTERIEURS DEPORT 1,20 m



A VOCATION SCOLAIRE OU BASKET DE RUE

Buts acier monotube section 120 x 120 x 3 mm d'épaisseur – protection par galvanisation à chaud (plastification coloris blanc sur galvanisation en option (autres coloris sur demande))

Déport du panneau règlementaire 1.20 m – hauteur du cercle 2.60 ou 3.05 m selon les modèles

Massif béton à prévoir : dim minimum 0.80 x 0.80 x 1.00 m de profondeur – dosé à 350 kg

Trois possibilités de fixation au sol :

- directement à sceller dans le béton
- amovible dans gaine acier galvanisé – solution recommandée
- sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Les panneaux sont fixés à l'armature section 120 x 120 mm par une platine fortement dimensionnée et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris, à travers les panneaux, directement sur la structure métallique

Panneaux polyester épais 23 mm dim 1.20 x 0.90 m avec tracés noirs, y compris ferrures de reprise, cercles et filets polyamide 6 mm coloris blanc (les filets en chaîne ne sont pas autorisés)

HAUTEUR 2,60 m

B0151

modèle à sceller (ou dans gaine non comprise)
cercle fixe renforcé

B0153

modèle sur platine (sommier non compris)
cercle antivandalisme Bull

B0152

modèle à sceller (ou dans gaine non comprise)
cercle antivandalisme Bull

B0160

modèle sur platine (sommier non compris)
cercle fixe renforcé

HAUTEUR 3,05 m

B0154

modèle à sceller (ou dans gaine non comprise)
cercle antivandalisme Bull

B0165

modèle sur platine (sommier non compris),
cercle antivandalisme Bull

B0156

modèle à sceller (ou dans gaine non comprise)
cercle fixe renforcé

B0168

gaine à sceller en acier galvanisé – prof 500 mm

B0162

modèle sur platine (sommier non compris)
cercle fixe renforcé

B0172

plastification coloris blanc sur galvanisation à chaud



B0173

sommier à sceller en acier galvanisé pour but sur
platine, y compris douilles filetéées pour boulons
Ø 20 mm

B0612

protection de poteau mousse hauteur 2.00 m
section 300 x 300 mm – housse "étanche" 1000
deniers avec fermeture velcro - **Recommandée**

B0420

système de réglage mini basket pour extérieur
galvanisé à chaud – réglage de 2.60 à 3.05 m par
vis sans fin – manœuvre sur roulements à billes
étanches