



F0109



F0118

## BUTS DE FOOT à 7 MINIMES ACIER/ALU

Deux types de fixation au sol :

- à sceller directement
- amovibles dans gaines en acier galvanisé Ø 102 mm avec couvercles

### FACES AVANT dim 6 x 2,10 m (la paire)

F0109

tube acier Ø 90 mm galvanisé à chaud - à scellement direct - la paire avec attache-filets

F0112

plastification coloris blanc pour faces F0109/F0110 sur galvanisation

F0110

tube acier Ø 90 mm galvanisé à chaud - à scellement direct - la paire sans attache-filets

F0131

tube alliage léger - section 110 x 120 mm avec base cylindrique - plastifié blanc y compris gaines de scellement

### BUTS AVEC CAGES ARRIERES ET FILETS (la paire)

amovibles dans gaines avec attache-filets - double crochet - coloris noir en PE haute densité et vis autotaraudeuses

F0101

jeu de 4 gaines seules en acier galvanisé Ø 102 mm avec couvercles, pour buts F0111 et F0118

F0130

tube alliage léger - section 110 x 120 mm avec base cylindrique - plastifié blanc - avec supports de filets type " oreilles " intégrés aux montants y compris gaines de scellement

F0111

tube acier Ø 90 mm galvanisé/plastifié blanc avec supports de filets type " oreilles " intégrés aux montants y compris gaines de scellement

F0200

paire de filets polypropylène 3 mm - coloris noir ou vert - mailles 120 mm

F0118

tube acier Ø 90 mm galvanisé/plastifié blanc avec cages arrières acier 40 x 40 mm y compris gaines de scellement

F0201

paire de filets polyéthylène 2 mm - fil double coloris noir - mailles 120 mm

F0119

tube alliage léger - section 110 x 120 mm avec base cylindrique - plastifié blanc - avec cages arrières y compris gaines de scellement

F0217

jeu de 2 relevages arrières de filets tube acier galvanisé - modèle réglable en largeur et profondeur

**pour buts existants, préciser le Ø du tube ou la section ovale...**

## BUTS DE FOOT à 7 RABATTABLES

**tous nos modèles sont conformes au décret 96-495 et à la norme EN 748**

les faces avant sont en tube acier Ø 90 mm ou en tube alliage léger section 110 x 120 mm plastifié ; elles sont équipées d'attache filets double crochet en PE haute densité coloris noir, avec vis auto taraudeuses

les cages arrières sont composées de longerons latéraux horizontaux en tube acier carré section 60 x 60 mm et 50 x 50 mm et de montants arrières en tube acier Ø 70 mm, y compris les pivots arrières à sceller Ø 60.3 mm

le déplacement se fait par des rouleaux Ø 90 mm fixés au bas des longerons horizontaux avant

protection par galvanisation à chaud après usinage pour les parties en acier des 2 modèles – plastification des faces avant en acier - coloris blanc sur galvanisation en option

deux possibilités de réglage en profondeur :

■ de 1.70 à 2.70 m    ■ de 2.20 à 3.70 m

Pour des buts avec dépports plus importants, nous consulter

F0115

plastification coloris blanc (faces avant) pour buts à 7

F0133

modèle acier - réglables de 1.70 à 2.70 m la paire

F0134

modèle acier - réglables de 2.20 à 3.70 m la paire

F0135

mât de blocage arrière en acier galvanisé hauteur hors sol 1.70 m – à sceller

F0136

modèle alu - réglables de 1.70 à 2.70 m la paire

F0137

modèle alu - réglables de 2.20 à 3.70 m la paire

F0216

filets polypropylène 3 mm sans nœuds coloris noir ou vert – mailles 120 mm – pour buts à 7 dim 6.00 x 2.10 x 2.50 m de profondeur basse la paire

**Pour des buts rabattables à 11, nous consulter**



F0134 + F0115

