

POTEAUX

Trois types de fixation :

- amovibles dans gaines en acier galvanisé Ø 102 mm avec couvercles acier galvanisé à chaud pour l'extérieur (avec collerettes et couvercles en alliage léger réversibles (adaptables à tous revêtements de sols collés ou coulés) – pour l'intérieur) – protection par plastification coloris blanc
- sur embases mobiles (pour salles en étage ou dalle de faible épaisseur) – blocage sur boîtiers par crochets filetés et volants de serrage
- sur platines à cheviller (pour rénovation de courts extérieurs)
- conformes à la norme EN 749
- tension du filet par treuil en alliage léger à traction rectiligne par crémaillère et tringles verticales de maintien du filet en acier galvanisé (extérieur) ou zingué (intérieur) Ø 8 mm

T0448

paire de gaines seules en acier galvanisé Ø 102 mm y compris couvercles pour l'extérieur

T0449

poteaux en tube acier Ø 90 mm galvanisé et plastifié coloris blanc pour extérieur – y compris gaines et couvercles – la paire

T0450

poteaux en tube acier Ø 90 mm plastifié coloris blanc pour intérieur – y compris gaines et couvercles – la paire

T0454

paire de gaines seules en acier galvanisé Ø 102 mm avec collerettes et couvercles en alliage léger réversibles (adaptables à tous revêtements de sols collés ou coulés) - pour l'intérieur.

T0451

poteaux en tube acier section 80 x 80 mm plastifié coloris blanc pour intérieur – blocage sur boîtiers par crochets filetés et volants de serrage équipés de deux roues Ø 80 mm montés sur roulements à rouleaux à bandage caoutchouc non tachant largeur 30 mm pour un déplacement aisé

T0452

poteaux en tube acier Ø 90 mm plastifié coloris blanc pour intérieur – blocage sur boîtiers par crochets filetés et volants de serrage – équipés de deux roues Ø 80 mm montés sur roulements à rouleaux à bandage caoutchouc non tachant largeur 30 mm pour un déplacement aisé

T0456

poteaux en tube acier section 80 x 80 mm galvanisé à chaud et plastifié coloris blanc pour extérieur – maintien sur platines à cheviller dim 300 x 150 x 10 mm possibilité de platines de dimensions adaptées à la surface de fixation...



T0450



T0454



T0456



T0452