

ANCRAGES ET BARRE FIXE

ANCRAGES

G0003

boîtier d'ancrage cylindrique à sceller - acier galvanisé Ø 102 mm avec collerette et couvercle amovible alliage léger réversible (adaptable à tous revêtements de sols collés ou coulés)

G0006

ancrage à sceller - à crochet escamotable orientable à 360°

BARRE FIXE

scolaire initiation "type suisse", avec gaines acier galvanisé à chaud Ø 102 mm et couvercles en alliage léger réversibles

montants Ø 90 mm avec système de blocage dans la gaine incorporé au bas et poignées de manutention servant de marche pieds - réglage en hauteur des barres horizontales de 1,00 à 2,55 m

barres horizontales acier Ø 28 mm - fixation simple et rapide (en appui à l'avant des montants et maintien par goupilles à clips acier basculants) - écart entre montants 2,40 m

possibilité d'installer un porte mains de barre asymétrique pour initiation

G0300

gaine acier galvanisé Ø 102 mm avec couvercle alliage léger réversible

G0303

modèle 3 places

G0302

modèle 2 places

pour des ensembles d'une place ou avec ferrures murales ou pour gaines existantes de plus grand diamètre, nous consulter

pour rangement de ce matériel, voir page 72



G0302

G0003



G0006

Conseil FOOGA

Les anciens montants de barres fixes étaient de diamètre 102 mm (pour diamètre 90 mm actuellement). Nous avons la possibilité de réduire les anciens fourreaux, afin de les adapter au modèle actuel.

Attention : dans ce cas, les barres fixes sont de longueur spéciale, les écartements entre montants ayant évolués. Nous consulter.