

DANSE

POTEAUX SUPPORTS DE POTENCES A CHEVILLER

poteaux supports en tube acier 40 x 40 mm avec glissière verticale pour montage des consoles de barre de danse (y compris console, vis de montage sur glissière) et permettant le réglage de hauteur des barres - avec platines à chevillaer au sol ou au mur

G0604

au sol - avec potence simple haut 1,05 m

G0608

au mur - avec potence simple haut 1,05 m

G0607

au sol - avec potence double haut 1,05 m et 0,85 m

G0609

au mur - avec potence double haut 1,05 m et 0,85 m

BARRES

barre de danse bois dur poli non verni Ø 40 mm

G0599

long 1,00 m

G0601

long 2,00 m

barre de danse alliage léger anodisé naturel Ø 40 mm

G0598

le mètre linéaire

POTENCES MURALES

en acier plastifié coloris alu

G0595

modèle simple - barre haut 1,05 m

G0596

modèle double - 2 hauteurs 1,05 et 0,85 m

Pour tout aménagement de salles de danse, nous consulter. Etude en fonction des plans ou relevé des longueurs à habiller.



Conseil FOOGA

devant des parois vitrées, des cloisons légères (ne permettant pas de fixation directe robuste) ou des miroirs, il est préférable de prévoir les barres de danse sur poteaux à chevillaer au sol. Cette solution évite les découpes dans les miroirs.



G0607 + G0601



G0598 + G0608



**EXCLUSIVITÉ
FOOGA**

G0595



**EXCLUSIVITÉ
FOOGA**

G0596

MIROIRS

MIROIRS

épais 6 mm - bords polis - adhésif au dos anti-débris - sans déformation

G0610

dim 2,00 x 1,80 m haut

G0612

dim 1,00 x 1,80 m haut

Nous consulter pour des miroirs de dimensions différentes.

FIXATION DE MIROIRS

G0611

lisse alu haute et basse - le ml

G0615

cadre bois de finition - le ml
Ce modèle peut servir de plinthe. Sur demande

BARRE DE DANSE MOBILE (hauteur des barres réglables)

ensemble mobile de danse composé d'une structure acier tubulaire 40 x 40 mm avec double glissière sur embase munie de roues (facilitant la manutention) avec poignée comportant :

G0620

1 barre long 2 m et 2 potences simples
haut 1,05 m

G0622

2 barres long 2 m et 4 potences simples
haut 1,05 m

G0621

2 barres long 2 m et 2 potences doubles
haut 1,05 m et 0,85 m

G0623

4 barres long 2 m et 4 potences doubles
haut 1,05 m et 0,85 m

Les barres G0622 et G0623 sont utilisables des 2 côtés de la structure

Conseil FOOGA

il est préférable d'installer vos miroirs en continu sur des lisses supports ou sur un cadre bois permettant de récupérer les inégalités de la paroi



G0610 + G0615



G0610 + G0611



G0622